

راهنمای وب سرویس ارسال پیامک

ارسال از طریق وب سرویس WSDL

برای کد نویسی دات نت <http://www.YourSite.com/post/send.aspx>
برای کد نویسی PHP و JAVA <http://www.YourSite.com/post/send.aspx?wsdl>

نام متد : SendSMS

پارامتر ها:

UserName : نام کاربری

Password : رمز عبور

From : شماره پیامک فرستنده (مثلا ۰۰۶۷۴۶)

To : شماره گیرنده پیامک (مثلا ۹۱۲۲۸۳۸۴۷۳) همچنین چند شماره را هم با کاراکتر ; یا , از هم جدا کنید (۹۱۲۲۸۳۸۴۷۳,۹۳۷۴۶۵۹۰۶۷)

Text : متن پیامک

UDH : سرآمد پیامک (برای ارسال پیامک روی یک پورت خاص)

IsFlash : تعیین می کند که آیا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا نه

recId : آرایه ای از Long است که به صورت Ref به متد داده شده و پس از ارسال آرایه پر خواهد شد ، هر خانه آرایه یک کد یکتا به اضافی هر گیرنده تولید می کند ، این کد یکتا برای دریافت Delivery کاربر دارد

Status : آرایه ای از Byte است که به صورت Ref به متد داده شده و پس از ارسال آرایه پر خواهد شد ، هر خانه آرایه یک کد ۰ یا ۱ بوده که به اضافی هر گیرنده تولید می شود و نشانگر این است که پیامک به این گیرنده موفق ارسال شده یا نه (۰ به معنی ارسال شده و ۱ به معنی ارسال نشده است)

مقدار خروجی متد یک int بوده که معنی آن به شرح زیر است:

۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد

۱: ارسال با موفقیت انجام شد

۲: اعتبار کافی نیست

۳: محدودیت در ارسال روزانه

۴: محدودیت در حجم ارسال

۵: شماره فرستنده معتبر نیست

همچنین مثال استفاده از وب سرویس به زبان #C و VB.NET را از آدرس زیر دانلود نمایید :

<http://YourSite.com/Files/Webservice.rar>

